

Damit wir Ihre Aufträge individuell ausführen können, bitten wir Sie folgendes Formular einmalig auszufüllen und auszudrucken, bitte senden Sie es uns mit Ihrer erste Bestellung.

Ihre Angaben werden bei uns gespeichert.



| Mit welchen Glaslieferanten arbeiten Sie?

| Bügelschrauben verkörnen? ja

nein

anders

| Locktite? in jeder Schraube

nur Schliessblock

anders

| bei Formänderungen nur wie angegeben? ja

brillenbau (verschönern-Ecken abrunden usw.)

| Kantenbrechung? mittel

fein

brillenbau

| Kantenbrechung? nur vorne

nur hinten

vorne und hinten

anders

| Facettenlage? eher vorne

brillenbau

| Facette polieren? Nylor
Bohrbrille
immer
nie
brillenbau

| Zentrierung? Kastenmass
anders

| Sonstige Anliegen:

Wir behalten uns vor, Montagen mit hohem Bruchrisiko für Fassung und/oder Gläser abzulehnen. Lochbrillenverglasungen mit CR-39 oder Mineralgläsern werden auf Risiko des Auftraggebers ausgeführt. Die Bearbeitung von Nylor- und Lochbrillen mit einer geringeren Randdicke als 1.8mm sind möglich, Glasbruch infolge der zu geringen Randdicke wird jedoch nicht von uns übernommen. Facettierte Gläser werden ebenfalls auf Risiko des Auftraggebers weiterverarbeitet.

| Firma

| Datum

| Unterschrift _____